



Liquido autosigillante per piscine per perdite fino a ca. 24cm di livello al giorno

Il liquido autosigillante Mayline POOL elimina le perdite d'acqua in piscine di qualsiasi dimensione, sigillando tubazioni e giunture. Il prodotto è adatto per tutti i materiali in uso come plastiche, PVC, metallo e calcestruzzo.



Codice	Confezione
5/MYPOOL	5 lt
1/MYPOOL	1 lt (da 12 pezzi)



Istruzioni d'uso

Le piscine contenenti sostanze oleose devono essere accuratamente lavate prima dell'impiego del liquido autosigillante Mayline POOL. Verificare il contenuto in litri di acqua della piscina da sigillare. Togliere i filtri della piscina e inserire il prodotto. Inserire delle pompe di movimento nella piscina e fare circolare il prodotto per circa 2 giorni. Rimontare i filtri e attivare la pompa di ricircolo della piscina per togliere le fibre ancora in circolazione. Lavare i filtri della piscina per 3 volte a distanza di 2 ore. Si consiglia di non utilizzare la piscina nella fase di sigillazione. Dopo la sigillatura la piscina non deve essere svuotata e si consiglia di flussare la piscina per cambiare l'acqua. Per ulteriori dettagli contattare un tecnico Maychem.

Nota importante

NON utilizzare la piscina nella fase di sigillazione. Togliere o bypassare tutti i filtri. Evitare assolutamente il contatto del sigillante con i filtri di sabbia in fase di sigillazione. Dopo la sigillatura la piscina non deve essere svuotata.

ATTENZIONE! La sigillazione NON è GARANTITA, in modo particolare se la perdita della piscina è legata a problemi strutturali come movimenti dei sostegni laterali oppure delle fondamenta. Proteggere il prodotto dal gelo.

Dopo la sigillazione raccogliere tutte le fibre e flussare la piscina abbondantemente con acqua di rete senza svuotarla.

Proporzione di miscela

0,1% (1 litro Mayline POOL su 1000 litri d'acqua contenuta nella piscina). In caso di rotture di entità maggiore, aumentare la concentrazione.

Tempi di applicazione: Fare circolare la soluzione autosigillante con pompe di immersione (1 pompa ogni 35-40 m3 acqua) per almeno 48 ore



Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

Mayline POOL

Liquido autosigillante



Autosigillante per piscine

ATTENZIONE

Contiene: Sodio Silicato

Indicazioni di pericolo:

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:

P261 Evitare di respirare la nebbia e i vapori.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere il viso.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Note
