

Mayline NEUTRO

Neutralisierungsflüssigkeit

Neutralisierer für Wärmetauscher, Wasserleitungen und/oder Solarthermieanlagen

Mayline NEUTRO ist ein Neutralisierer für Anlagen die mit Entkalkern, Reinigungssäuren oder Solarreinigern behandelt wurden. Basierend auf eine Mischung von Silikaten eignet sich Mayline NEUTRO für eine rasche Neutralisierung von sauren oder alkalischen Rückständen aus Reinigungslösungen unserer Produkte und vermeidet so eine hohen Wasserverbrauch durch langes Nachspülen. Mayline NEUTRO eignet sich zur Neutralisierung von Trinkwassersystemen gemäß der europäischen Trinkwasserverordnung, von Wärmetauschern für Brauchwasser oder Heizungsanlagen, und für alkalische Reinigungsrückstände in Solarthermieanlagen.



Art. Nr.	Gebinde
5/MYNT0	Kanister zu 5 L
1/MYNT0	12 Flaschen zu 1L



Gebrauchsanleitung

Mayline Neutro wird nach der Behandlung von Anlagen mit sauren Entkalkern, Reinigungssäuren oder alkalischen Solarreinigern verwendet.

Neutralisierung von Wärmetauschern:

Die Reinigungslösung aus Entkalkern oder Reinigungssäuren aus dem Kreislauf des Wärmetauschers entfernen. 5% Mayline Neutro mit Wasser vermischen und in den Kreislauf einbringen und für ca. 20 Minuten zirkulieren lassen. Anschließend den Kreislauf entleeren und 5-10 Minuten mit Leitungswasser nachspülen, im Nachspülwasser den pH-Wert prüfen welcher neutral bzw. über 7 sein muss.

Neutralisierung von Trinkwassersystemen:

Die Reinigungslösung aus Entkalkern aus dem Trinkwassersystem entfernen. 5% Mayline Neutro mit Wasser vermischen und in den Kreislauf einbringen und für ca. 20 Minuten zirkulieren lassen. Anschließend den Kreislauf entleeren und 5-10 Minuten mit Leitungswasser nachspülen, im Nachspülwasser den pH-Wert prüfen welcher neutral bzw. über 7 sein muss.

Neutralisation von Solarthermieanlagen:

Die alkalische Reinigungslösung aus der Solarthermieanlage entfernen. 5% Mayline Neutro mit Wasser vermischen und in den Kreislauf einbringen und für ca. 20 Minuten zirkulieren lassen. Anschließend den Kreislauf entleeren und 5-10 Minuten mit Leitungswasser nachspülen, im Nachspülwasser den pH-Wert prüfen welcher neutral bzw. über 7 sein muss..

Wichtige Hinweise

Verwendung von Mayline NEUTRO nur mit Wasser vermisch (siehe Mischverhältnis). Mayline NEUTRO darf nur mit Wasser vermisch (siehe Mischverhältnis) und DARF NICHT mit anderen Chemikalien gemischt werden. Nach der Behandlung mit Mayline Neutro GRÜNDLICH MIT LEITUNGSWASSER DURCHSPÜLEN. Mayline NEUTRO DARF NICHT auf Oberflächen, Fußböden, Gegenständen usw. gelangen. VOR FROST SCHÜTZEN!


Mischverhältnis

5% (1 Liter Mayline NEUTRO in 20 Liter Wasser).

ACHTUNG! Das Produkt darf nicht unter- oder überdosiert werden.

Anwendungsvorschrift: 5% Mayline Neutro mit Wasser vermischen und in den Kreislauf einbringen und für ca. 20 Minuten zirkulieren lassen. Anschließend den Kreislauf entleeren und 5-10 Minuten mit Leitungswasser nachspülen.

Kontrolle: im Nachspülwasser den pH-Wert prüfen welcher neutral bzw. über 7 sein muss.



Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Bei Berührung mit den Augen sofort reichlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser abwaschen. Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Beachten Sie die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien! Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

TECHNISCHES DATENBLATT

Mayline NEUTRO

Neutralisierungsflüssigkeit



Neutralisierer für
Entkalker, Reinigungssäuren und
Solarreiniger

Notizen
